

LEITFADEN ZUR AUSWAHL DES MOTORS



		ELEKTROMOTOR MIT INTEGRIERTEM FUNKEMPFÄNGER								ELEKTROMOTOR - DRAHTGEBUNDEN						ELEKTRO-KURZMOTOR		STEUERUNGEN*					STANDARDMOTOR MIT MECHANISCHER ENDABSCHALTUNG*							
		SENSO RX 35 mm	WAVE RX 45/58 mm	SENSO RX 45 mm	WAVE RX V25 45/58 mm	TRONIC RX 35 mm	TRONIC RX 45/58 mm	CLIMA PLUS RX 45/58 mm	CLIMA RX 45/58 mm	PLUG&PLAY PLUS 35 mm	PLUG&PLAY PLUS 45 mm	PLUG&PLAY 3000 45 mm	PLUG&PLAY 45 mm	WAVE WIRE 45/58 mm	SENSO WIRE 45 mm	PLUG&PLAY OCEAN EASY 45 mm	PLUG&PLAY SHORT 45 mm	PLUG&PLAY SHORT RX 45 mm	TDS COMPACT	TDS GOLD	TDS SILVER	OPTIME / COMPACT ROLL	MIRROLL	MINI	GARDA 45/58 mm	ROLL 35/45 mm	ROLL EASY 45 mm	MICRO 45 mm	MICRO EASY 45 mm	OCEAN 45/58 mm
ANWENDUNG	Technische Markise	•	•	•					•	•				•				•	•	•	•		•		•					•
	Markise		•	•	•								•					•	•	•			•	•	•					•
	Pergola		•		•								•					•	•	•			•	•	•					•
	Rollladen					•	•		•	•	•	•			•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jalousiebarer							•	•																					
HANDESENDER		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TASTERANSCHLUSS		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PROGRAMMIERUNG MITTELS TASTE		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HINDERNISERKENNUNG BEI AUFWÄRTSBEWEGUNG		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•								
HINDERNISERKENNUNG BEI ABWÄRTSBEWEGUNG	Aufhängefedern									•																				
	Starre Wellenverbinder					•	•	•	•	•	•	•				•	•													
RÜCKKEHR BEI HINDERNIS						•	•	•	•	•	•				•	•														
FREIGABE BEI OBEREM ANSCHLAG						•	•	•	•	•	•				•	•														
SUPERSENSIBILITÄT		•	○	•	○	•					•		○	•				•				•								
OPTIMIERTE SPANNUNG DES TUCHS			•		•																									
VARIABLE DREHMOMENTABSCHALTUNG		•	•	•	•	•	•	•	•					•				•				•								
MITTELPOSITION		•	•	•	•	•	•	•	•									•				•								
AUTOMATISCHE EIN-/AUSKOPPLUNG					•																									
VERWALTUNG SCHWENKBARE LAMELLE							•	•																						
KLIMASENSOREN		•	•	•	•													•	•	•			•							
NOTHANDKURBELSYSTEM															•															•
EINGESCHRÄNKTE LÄNGE																•	•									•	•			
SCHNELLANSCHLUSS															•							(•)				•	•			
KOPF MIT KLEMME (nur Ø 45 bis 15 Nm)							•			•	•	•				•	•													

siehe Tabelle „Kompatible Geräte“ (S. 96) hinsichtlich der Kombinationen von Motoren mit mechanischem Endanschlag + Steuereinheit.

* siehe Tabelle „Kompatible Geräte“ (S. 96) hinsichtlich der Kombinationen von Motoren mit mechanischem Endanschlag + Steuereinheit.

○ bis 25 Nm